

Прайс-лист

01.01.19

№	Наименование	Назначение	Цена, руб /кг	Упаковка, кг
ТИКСОТРОПНЫЕ СОСТАВЫ				
1	Вайтмикс RT5	Финишная отделка и защита бетона. Толщина нанесения 0,5 - 7 мм	53	25
2	Вайтмикс RT10	Ремонт мелких повреждений, финишная отделка и защита бетона. Толщина нанесения 3 - 20 мм	47	25
3	Вайтмикс RT40	Ремонт крупных повреждений бетона. Толщина нанесения 10 - 40 мм	36	25
4	Вайтмикс RT50	Конструкционный ремонт бетонных сооружений. Толщина нанесения 5 - 50 мм	56	25
5	Вайтмикс RT10G	Клей для камня и керамогранита	39	20
6	Вайтмикс RP	Праймер-грунтовка для адгезии и защиты арматуры	75,2	25
7	SRB 400 (Secar38R)	Глиноземистый цемент для изготовления огнеупорных бетонов.	59	20
ЛИТЬЕВЫЕ СОСТАВЫ				
8	Вайтмикс RF	Подливка под колонны, оборудование, анкера. Толщина заливки 10-100 мм	39	25
9	Вайтмикс RF40	Ремонт бетонных плит, полов, заливка в опалубку. Подливка под колонны, оборудование. Толщина заливки 10-40 мм	36,5	25
10	Вайтмикс RF100	Ремонт любых горизонтальных поверхностей, заливка в опалубку. Толщина заливки 20-200 мм	39	20
11	Вайтмикс RFB	Основа для безусадочного, прочного, водонепроницаемого бетона	53	20
12	Вайтмикс RFS	Быстротвердеющая смесь с металлической фиброй, устойчива к вибрациям и динамическим нагрузкам	59	20

13	Вайтмикс RFmicro	Заполнение трещин и щелей от 1 до 10 мм	49	20
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И РАСШИРЯЮЩИЕСЯ СМЕСИ				
14	Вайтмикс HS	Жесткая обмазочная гидроизоляция	59	25
15	Вайтмикс HP	Проникающая гидроизоляция	188	25
16	Вайтмикс HSE	Трещиностойкая эластичная гидроизоляция, двухкомпонентная	135	25+10
17	Вайтмикс HSTS	Расширяющаяся бетонная смесь для зачеканки стыков	44	20
ЗИМНИЙ И СРОЧНЫЙ РЕМОНТ				
18	Вайтмикс RT10W	Ремонт мелких повреждений бетона при отрицательных температурах. Толщина нанесения 10 - 20 мм	57	25
19	Вайтмикс RT40W	Ремонт крупных повреждений бетона при отрицательных температурах. Толщина нанесения 10 - 40 мм	57	25
20	Вайтмикс RF40W	Зимний ремонт бетонных плит, полов, заливка в опалубку. Толщина заливки 10-40 мм	57	25
21	Вайтмикс RF100W	Зимний ремонт любых горизонтальных поверхностей, заливка в опалубку. Толщина заливки 20-200 мм	57	25
22	Вайтмикс RFW	Подливка под колонны, оборудование, анкера при отрицательных температурах.	58	25
23	Вайтмикс RFBW	Основа для безусадочного, прочного, водонепроницаемого бетона для зимних работ	86	25